

Anlage 2

Es liegen folgende Bestimmungen zugrunde:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Landesbauordnung (LBO)

Planzeichenverordnung (PlanzVO)

i.d.F.v. 03.11.2017
i.d.F.v. 21.11.2017
i.d.F.v. 05.03.2010,
zuletzt geändert durch Gesetz v. 18.07.2019
i.d.F.v. 18.12.1990,
zuletzt geändert durch Gesetz v. 04.05.2017

1. Planungsrechtliche Festsetzungen
- 1.1 Zulässiges Vorhaben
- Zulässig ist nur das im Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) dargestellte Vorhaben, zu dessen Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (§ 12 (3a) BauGB). Der Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) ist Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.
- 1.2 Bauweise
- § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m.
§ 22 (1), (2) BauNVO
- Gemäß Einschrieb im Lageplan:
geschlossene Bauweise (g)
Eine Toröffnung (max. 5,0 x 4,5 m) als Durchgang / Durchfahrt in Verlängerung der Hintere Schmiedgasse ist zulässig.
- 1.3 Überbaubare Grundstücksfläche
- § 9 (1) Nr. 2 BauGB
- Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen und Baulinien gemäß Eintrag im Lageplan bestimmt.
- 1.4 Verkehrsflächen
- § 9 (1) Nr. 11 BauGB
- Gemäß Einzeichnung im Lageplan:
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Mischverkehrsfläche) und private Park- bzw. Stellplatzflächen.
- 1.5 Anschluss der Grundstücke an die öffentlichen Verkehrsflächen
- § 9 (1) Nr. 11 BauGB
- Zufahrten sind in den im Lageplan gekennzeichneten Bereichen unzulässig.
- 1.6 Geh- Fahr- und Leitungsrechte
- § 9 (1) Nr. 21 BauGB
- Geh- und Fahrrecht
Geh- und Fahrrecht (GR + FR) zu Gunsten der Stadt Schwäbisch Gmünd für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge und der Allgemeinheit.
Leitungsrecht
Leitungsrecht (LR) zugunsten der Stadt Schwäbisch Gmünd und der jeweiligen Versorgungsträger zur Einlegung und Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen.
- 1.7 Lärmschutz
- § 9 (1) Nr. 24 BauGB
- Maßnahmen zum Schutz gegen Verkehrslärmeinwirkung:
Im Bereich des Bebauungsplanes werden die Orientierungswerte der DIN 18005 durch den Verkehrslärm um bis zu 16 dB(A) überschritten.
Für die zur Bebauung vorgesehenen Bereiche sind die Lärmpegelbereiche III bis V nach DIN 4109 im zeichnerischen Teil dargestellt.
Bei Aufenthaltsräumen in den gekennzeichneten Bereichen müssen die Außenbauteile bewertete Luftschalldämmmaße (R_{w,res}) aufweisen, die gemäß DIN 4109 je nach Raumart für den Lärmpegelbereich III bis V erforderlich sind.

Als weiter passive Schallschutzmaßnahmen sind vorzusehen:

- Orientierung der Aufenthaltsräume
Zum Schutz vor dem Verkehrslärm sind dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume (Aufenthaltsräume i. S. der DIN 4109) zu den lärmabgewandten Gebäuseiten zu orientieren. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäuseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäuseiten zuzuordnen. Wohn-/ Schlafräume in Ein-Zimmer Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.
- Lüftungseinrichtungen
Bei den Gebäuden sind, in den für das Schlafen genutzten Räumen, schallgedämmte Lüftungselemente vorzusehen, wenn der notwendige Luftaustausch während der Nachtzeit nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Das Schalldämmmaß der Lüftungselemente muss mindestens dem der Fenster entsprechen. Das Schalldämm-Maß R_{w,res} des gesamten Außenbauteils aus Wand/Dach, Fenster, Lüftungselement muss den Anforderungen der DIN 4109 entsprechen.

1.8 Pflanzgebote

§ 9 (1) Nr. 25a BauGB

PFG 1 – Durchgrünung:
Es sind im dargestellten Umfang gebietsheimische, hochstämmige Laubbäume oder Obstbäume (Stammumfang mind. 18 cm) zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.
Die im Plan eingetragene Lage der Baumstandorte ist nicht bindend.

Anlagen: 1 - Vorhaben und Erschließungsplan (VEP) – Stand 09.09.2019

2. Örtliche Bauvorschriften

2.1 Äußere Gestaltung

§ 74 (1) Nr. 1 LBO

2.1.1 Dachform, Dachneigung

Es sind nur Satteldächer (SD) mit einer Dachneigung gem. Einschrieb im Lageplan zulässig.
Flachdächer und flach geneigte Dächer sind für An- und Zwischenbauten, Dacheinschnitte und Dachterrassen etc. zulässig, sofern sie in ihrer Grundfläche untergeordnet sind.

2.1.2 Dacheindeckung

2.1.3 Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Dachaufbauten sind bis max. 2/3 des Hausgrundes zugelassen, Dacheinschnitte bis max. 1/3 des Hausgrundes. Die Dachanschlüsse von Dachaufbauten müssen einen Abstand von mindestens 1,0 m, gemessen in der Dachfläche, zum First und der Traufe einhalten. Zum Ortgang ist ein Abstand von 2,0 m gemessen vom Hausgrund einzuhalten.

2.2 Werbeanlagen

§ 74 (1) Nr. 2 LBO

Unzulässig sind:

- Großflächige Werbeanlagen
- Werbeanlagen auf bzw. innerhalb von Dachflächen
- Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht

2.3 Außenanlagen und Freiflächen

§ 74 (1) Nr. 3 LBO

2.3.1 Auffüllungen, Abgrabungen, Stützmauern

Zum Ausgleich von Niveauunterschieden zwischen Grundstücken sind max. 1,0 m hohe Stützmauern direkt an der Grundstücksgrenze zulässig.
Stützmauer entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sind um mind. 0,5 m von der Grundstücksgrenze abzurücken.

2.3.2 Einfriedungen

Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind nicht zulässig.

2.3.3 Stellplätze

Stellplätze sind wasserdurchlässig herzustellen, z.B. wassergebunden, mit Rasengittersteinen oder weitfugigem Pflaster (Fugenbreite mindestens 3 cm).

2.3.4 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser

Für unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen ist eine Zisterne mit einem Volumen von mind. 2,0 m³ je 100 m² Dachfläche ohne extensive Begrünung (Substratdicke mind. 10 cm) und einem gedrosselten, permanent offenen Abfluss von 0,15 bis 0,20 l/s je 100 m² abflusswirksamer Fläche herzustellen, welcher an die öffentliche Kanalisation anzuschließen ist.

Hinweise:

- Vor Beginn von Aushubarbeiten kann sich der Bauherr bei der GOA (Gesellschaft des Ostalbkreises für Abfallbewirtschaftung mbH) über Verwertungsmöglichkeiten des Bodenaushubs erkundigen.
- Innerhalb des Plangebietes sind in Teilbereichen Altlasten „AS Baldungsstr. 19 (bis 21)“ Nr. 03037-000 und „AS Baldungsstr. 25“ Nr. 03015-000 vorhanden. Sollten bei der Ausführung von Erdarbeiten Bodenkontaminationen auftreten, so ist das Landratsamt Ostalbkreis zu informieren.
- Das Plangebiet befindet sich zum Großteil innerhalb des Geltungsbereichs der Gesamtanlagenverordnung gem. § 19 DSchG vom Dezember 1983. Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG wird verwiesen.
Geplante Maßnahmen zum Abbruch und Neubau sollten frühzeitig zur Abstimmung bei der Archäologischen Denkmalpflege, vertreten durch Herrn Olaf Goldstein M. A. (olaf.goldstein@rps.bwl.de) vorgelegt werden. Im Einzelfall kann eine abschließende Stellungnahme allerdings erst anhand ergänzender Materialien erfolgen, aus denen neben relevanten Daten zum Planvorhaben die vorhandenen Störungsflächen und archäologischen Fehlstellen (z.B. bestehende Keller und Grubenanlagen, Kanal- und Leitungstrassen) in einem Plan, oder mittels Vorlage historischer Bauakten ersichtlich werden. Im Weiteren sollen evtl. vorliegende Ergebnisse / Bohrprotokolle der Baustellenerkundung als sachdienliche Information und zur fachlichen Bewertung auch der Archäologischen Denkmalpflege zugänglich gemacht werden.
Vorsorglich wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass mit bauseits zu finanzierenden und zu beauftragenden archäologischen Prospektionen und Rettungsmaßnahmen gerechnet werden muss.

- Nach § 13 Abs.4 der Trinkwasserverordnung sind Zisternen dem Geschäftsbereich Gesundheit beim Landratsamt Ostalbkreis anzuzeigen. Eine unterbliebene, unrichtige oder unvollständige Anzeige kann die Einleitung eines Bußgeldverfahren nach sich ziehen.
- Bei der Installation von Zisternen muss der § 17 Trinkwasserverordnung und DIN 1988 (keine festen Leitungsverbindungen zwischen Zisternenwasser und Trinkwasserleitungen) beachtet werden.
- Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 4020 empfohlen. Auf die Anzeigepflicht nach § 4 Lagerstättengesetz (LagerStG) wird verwiesen.
- Auf die allgemeinen Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) zum Schutz, der Sicherung und der Wiederherstellung des Bodens wird hingewiesen
- Gemäß § 39 BNatSchG sind in der Zeit zwischen 01. März und 30. September an den im BNatSchG erfassten Bäumen und Gehölzen wesentliche Eingriffe oder Fällungen verboten. Bei Lichtschächten, Kellertreppen, Regenfallrohren und Lüftungsrohren o. ä. werden entsprechende Vorkehrungen zum Schutz für Insekten, Amphibien und andere Kleintiere sowie an großflächigen Glas- und Fensterflächen zur Gefahrenabwehr für Vögel und Fledermäuse empfohlen.
Werden bei Abbruch- oder Bauarbeiten Fledermäuse entdeckt oder verletzt, sollte die Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V. (www.agf-bw.de) kontaktiert werden. Die AG Fledermausschutz stellt unter dieser Adresse ein Nottelefon und weitere Information für den Umgang mit aufgefundenen oder verletzten Fledermäusen zur Verfügung.
- Zur Vorbeugung von Lärmbeschwerden, die von stationären Geräten wie Klima-, Kühl-, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheizkraftwerke oder deren nach außen gerichtete Komponenten ausgehen, wird auf die Einhaltung der Grundsätze des „Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten“ hingewiesen. Die in Tabelle 1 des Leitfadens genannten Abstände zu maßgeblichen Immissionsorten müssen eingehalten und die Schalleistungspegel dürfen dauerhaft nicht überschritten werden.
- Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; insbesondere Abschnitt 3, zu beachten. Durch Baumpflanzungen darf der Betrieb, Bau, Unterhaltung und Erweiterung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen nicht gefährdet oder beeinträchtigt werden.
- Die in den textlichen Festsetzungen genannten DIN-Vorschriften sind beim Beuth Verlag GmbH, Berlin erhältlich. Sie können während der allgemeinen Sprechzeiten im Stadtplanungs- und Baurechtsamt, Marktplatz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd eingesehen werden.
- Im Hinblick auf § 5 Abs. 2 WHG Allgemeine Sorgfaltspflichten stellt die Stadt Schwäbisch Gmünd als Planungsgrundlage für eventuell nötige Schutzmaßnahmen Informationsmaterial und Starkregengefahrenkarten zur Verfügung. Diese sind abrufbar unter :
<https://www.schwaebisch-gmuend.de/starkregengefahrenkarten.html>



Zeichenerklärung

- Örtliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)
- z. Bsp.
- SD Dachform (§ 74 Abs. 1 LBO)
Satteldach (SD)
- 40° - 55° Dachneigung (§ 74 Abs. 1 LBO)
in Grad (°)
- Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
- g geschlossene Bauweise (g)
- Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 u. 4 BauGB)
- nicht überbaubare Grundstücksfläche
überbaub. Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO)
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)
- Flächen für Nebenanlagen, Garagen, Stellplätze etc. (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 u. 22 BauGB)
- Nebenanlagen
Tiefgarage (TGa)
- Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
- besondere Zweckbestimmung (Mischverkehrsfläche)
- P Parkplatz / Stellplätze (privat)
- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
- Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
- Verkehrslärmeinwirkung
- Lärmpegelbereiche 3 - 6 gem. DIN 4109 (nachts - 4,0 m über Gelände)
- Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern - Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
- mind. kleinkroniger heimischer Laubbaum (PFG)
- Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
- Geh- (GR) / Fahr- (FR) / Leitungsrecht (LR)
- Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (nachrichtliche Kennzeichnung gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)
- Flächen mit Altlasten (Bodenverunreinigung) / Altstandorte
- Abgrenzungen, Sonstiges
- räumlicher Geltungsbereich
- denkmalgeschützte Bautell / Bauwerk
- Gelände- / Bestandshöhe in m ü. NN
- Leitung unterirdisch bestehend
- Leitung unterirdisch geplant
- Füllschema der Nutzungsschablonen
- Bauweise
- Dachform / Dachneigung

Schwäbisch Gmünd
Stand 09.09.2019

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und
Örtliche Bauvorschriften
Nr. 1151 B "Wohnen an der Stadtmauer"

Gemarkung **Schwäbisch Gmünd** Lageplan
Flur **Schwäbisch Gmünd** Maßstab **1 : 500**

Aufstellungsbeschluss nach § 2 (1) BauGB **27.09.2017**
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses nach § 2 (1), 13a (3) BauGB **15.11.2018**
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 13a (3) Nr. 2 BauGB **19.11. - 20.12.2018**
Frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 (1) BauGB

Für den Entwurf Amt für Stadtentwicklung
Planungsunterlage entspricht § 1 Abs. 2 PlanZVO
Datum **09.09.2019** Abteilung Stadtplanung
Stadtentwicklung und Städtebau
Gerhard Hackner Birgit Pechth

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss nach § 3 (2) BauGB
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung nach § 3 (2) BauGB
Öffentliche Auslegung nach § 3(2) BauGB von bis
Benachrichtigung der Behörden nach § 3 (2) BauGB
Beschluss über Stellungnahmen nach § 3 (2) BauGB
Beschluss über Änderungen oder Ergänzungen nach § 4a (3) BauGB
Satzungsbeschluss nach § 10 (1) BauGB
Genehmigung nach § 10 (2) BauGB

Ausfertigung für Inhalt und Verfahren Schwäbisch Gmünd, den
Bürgermeisteramt

Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB und § 74 (7) LBO
und somit Inkrafttreten des Bebauungsplans und
der örtlichen Bauvorschriften.
Beurkundung Schwäbisch Gmünd, den
Bürgermeisteramt